

-PTFE اسپری



خواص لغزشی عالی بدون چربی (نچسب)

ذخیره سازی ظروف تحت فشار: از نور خورشید محافظت کنید و در دمای بیش از +50 درجه سانتیگراد قرار نگیرید.

ایمنی و سلامت هنگام استفاده از محصولات WEICON داده ها و مقررات فیزیکی، فنی ایمنی، سم شناسی و زیست محیطی موجود در برگه های اطلاعات ایمنی EC ما (www.weicon.com) باید رعایت شود.

سایزهای موجود:
11300400

PTFE-اسپری 400 میلی لیتر

WEICON PTFE-spray یک روان کننده خشک بر پایه PTFE بدون چربی با خواص لغزشی عالی است. اسپری WEICON PTFE به تمام سطوح فلزی، پلاستیکی و چوبی می چسبد. محتوای بالای PTFE آن ضریب اصطکاک را تا حد زیادی کاهش می دهد. این پوشش کثیفی، گرد و غبار و آب را دفع می کند و در برابر روغن، گریس و بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم است.

اسپری PTFE را می توان بر روی رانرها و راهنماها، تسمه نقاله، غلتک های حمل و نقل، اسلایدها، پنجره ها، ابزارهای برش و ماشین آلات بسته بندی استفاده کرد. همچنین می تواند به عنوان روان کننده دائمی برای شفت ها در پاتاقان های پلاستیکی، به عنوان یک پوشش دفع آب برای مهر و موم های کاغذ، مهر و موم چوب پنبه ای و بسته بندی مهر و موم، به عنوان جایگزینی برای عوامل آزاد کننده حاوی سیلیکون، و هر جا که روغن کاری یا گریس مجاز نیست استفاده شود. دلخواه. این محصول در بسیاری از کاربردهای صنعتی قابل استفاده است.

داده های تکنیکی

تقریباً بی بو	بو
پایه PTFE	امکانات
آره	بدون سیلیکون
24 ماه	پایداری ذخیره سازی
سفید	رنگ
180 تا +250 درجه سانتیگراد	مقاومت حرارتی
53.402.13	ISSA-Code
450827	IMPA-Code

پردازش سطوح را قبل از استفاده تمیز و چربی زدایی کنید. قوطی را تکان دهید تا صدای اختلاط توپ شنیده شود. روی سطوح تمیز و خشک از فاصله حدود 20 سانتی متری اسپری کنید. در صورت ادامه استفاده، گهگاه دوباره قوطی را تکان دهید. در دمای اتاق +20 درجه سانتیگراد، پوشش تقریباً در برابر گرد و غبار خشک می شود. 10 دقیقه پس از سمپاشی

مشخصات و توصیه های ارائه شده در این برگه اطلاعات فنی نباید به عنوان ویژگی های تضمین شده محصول دیده شود. آنها بر اساس آزمایشات آزمایشگاهی و تجربیات عملی ما هستند. از آنجایی که شرایط درخواست فردي قرار از دانش، کنترل و مسئولیت ما است. این اطلاعات بدون هیچ گونه تعهدی ارائه می شود. ما کیفیت باالی محصولات خود را به طور مداوم تضمین می کنیم یا این حال، آزمایش های آزمایشگاهی کافی و عملی برای بافتن اینکه آیا محصول مورد نظر دارای ویژگی های درخواستی است، توصیه می شود. از آنها نمی توان ادعای گرفت. کاربرد آنها مسئولیت برنامه های نامناسب یا غیر از برنامه های مشخص شده را دارد.

WEICON GmbH & Co. KG
دفتر مرکزی
www.weicon.de
تلفن آلمان
0 (0) 251 9322 0 info@weicon.de
+49

WEICON خاورمیانه LLC
تلفن امارات متحده عربی
www.weicon.ae
+971 4 880 25 05 info@weicon.ae

شرکت WEICON
تلفن کانادا
www.weicon.ca
+1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Romania S.R.L.
تلفن رومانی
www.weicon.ro
+90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr
65 730 763 office@weicon.com
+40 (0) 3

WEICON SA (Pty) Ltd
دفتر جنوبی آفریقا
www.weicon.co.za
21 709 0088 info@weicon.co.za
+27 (0)

WEICON South East Asia Pte Ltd
تلفن سنگاپور
www.weicon.com.sg
+65 (65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON جمهوری چک sro
تلفن جمهوری چک
www.weicon.cz
+42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON Italia Srl
تلفن ایتالیا
www.weicon.it
+34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es
0102924871 info@weicon.it
(+39)